




HUSQVARNA 129C

Professionelle Lenkbarkeit und kraftvoller Motor sorgen für einfache Handhabung bei langen und harten Arbeiten. Der Husqvarna 129C Rasentrimmer ist ausgestattet mit einem 27ccm Motor von bester Qualität. Die Kombination SmartStart®, intuitive Kontrolle und automatischen Start- /Stoppschalter ermöglicht problemloses Starten. Mit seinem gebogenen Schaft garantiert der Trimmer 129C bequemeres Arbeiten.



Gebogenes Führungsrohr

Gebogenes Führungsrohr für bequeme Arbeitsposition, gute Übersicht und optimale Erreichbarkeit.



Automatischer Start-/ Stoppschalter

Der automatische Start-/ Stoppschalter erleichtert den Startvorgang und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

Intuitive Kontrolle

Die Bedienelemente für Choke und Gas sind leicht zugänglich und verständlich.



Kraftstoffpumpe

Die Kraftstoffpumpe füllt den Vergaser, womit beim Starten sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung steht und den Startvorgang erleichtert.



MERKMALE

- Intuitive Kontrolle
- Einfach zu Starten dank automatischem Start-/Stoppschalter
- Gebogenes Führungsrohr sorgt für bequeme Arbeitsposition
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Smart Start® für einfaches Starten mit minimalem Kraftaufwand
- Transparenter Tank ermöglicht einfache Füllstandskontrolle
- Ergonomischer Handgriff für guten Griff

PXM_TechnicalSpecifications

KAPAZITÄT

Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4200 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	4320 U/min
Leerlaufdrehzahl	2800 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Arbeitsdrehzahl	8000 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	8000 U/min
Gewinde	3/8"-24H
Leistung	0.85 kW
Drehmoment, max.	1.1 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6000 U/min

ZERTIFIZIERUNGEN

Zugelassen nach CE	Ja
Zertifiziert nach Maschinendirektive 2006/42/EC Deklarations-Nr.	YES
Kommerzielle Garantie	90 Days
Garantie Privatanwender	2 Years

ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht	8970 g
Artikel Nettogewicht	6125 g
Schnittbreite	43 cm
Schaftlänge	1340 mm
Schaftdurchmesser	25.4 mm
Gewicht	4.98 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	4.49 kg

MOTOR

Zylinderbohrung	36 mm
Hubraum	27.6 cm ³
Zylindertakt	27 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motorenfamilie CARB	*PWES.0284TJ
Motorenfamilie	*PWES.0284TJ
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	Husqvarna HQT-4 672201

AUSSTATTUNG

Luftfiltertyp	Schaum
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Getriebeübersetzung	1
Griffart	Rundum-Griff
OEM Grassmesser	--
OEM Gurt	--
OEM Sägeblatt	--
OEM Trimmerkopf	R25
Gewinde	3/8"-24H

SCHMIERMITTEL

Kraftstoffverbrauch	495 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	0.34 l
Schmiermittel (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis

VERPACKUNG

Box Print	1 Color Print (Brown Box)
Verpackungshöhe	286 mm
Verpackungslänge	1565 mm
Verpackungsvolumen	120.849 dm ³
Verpackungsbreite	270 mm
Palettenlagen	4
Menge im Masterpack	1

EMISSIONSDATEN CARB

Motorenfamilie	*PWES.0284TJ
Motorenfamilie CARB	*PWES.0284TJ
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	30.3 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	1433 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	31.56 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.82 g/kWh

EMISSIONSDATEN EPA

Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	30.3 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	536 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	1433 g/kWh

PXM_TechnicalSpecifications

Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	31.56 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.82 g/kWh

EMISSIONSDATEN EU

Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	43.3 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	1504 g/kWh
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	1504 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	28.2 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	2.1 g/kWh

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	60000 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

LÄRMBELASTUNG

Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	114 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	93 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Tägliche Vibration (Aeqv)	3.7 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.7 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	3.64 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff	3.7 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	3.59 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff	3.6 m/s ²